

Chladničky pro podporu prodeje s

Po svežích nápojích je v každém ročním období silná poptávka. Aby bylo možné udržovat zásobu nápojů při správné teplotě, je nutný vysoký výkon – a to neustále.

Variabilní teplotní rozsah nastavitelný podle individuální potřeby v rozsahu +2 °C až +15 °C.

Robustní zámek zabraňuje nežádoucímu přístupu.

Dynamický chladící systém zchladí rychle právě vložené nápoje a potraviny a zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru.

Analogový teplomér informuje na stupeň přesně o teplotě nastavené ve vnitřním prostoru.

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem je proveden bez štěrbin a je tak velmi robustní a odolný nárazům.

Ergonomické tyčové madlo zaručuje stabilitu i při častém otevírání dveří.

Shoda s ROHS a WEEE
dochází k použití ekologických materiálů s optimální schopností recyklace.

Bezfreonové chladící médium
ekologické, výkonné a energeticky účinné.



Nápojové chladničky Liebherr zajišťují rychlé zchlazení produktů, a to i při častém otevírání dveří. Disponují velkým chladícím výkonem, jsou spolehlivé a vyznačují se extrémní životností.



chlazením cirkulací vzduchu

bez
CFC/HFC

stí, která je zajištěna kvalitním zpracováním. Všechny nápojové chladničky využívají obzvlášť energeticky účinné a ekologické bezfreonové chladící médium R 600a.

Světelný displej garanteuje velkou pozornost přístroji a jeho obsahu. Motiv displeje lze individuálně přizpůsobit.

Funkce automatického vypnutí ventilátoru
při otevření dveří minimalizuje vnikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.

Možnost změny směru otevírání dveří
usnadňuje přizpůsobení přístroje ke každému individuálnímu místu instalace.

Dveře z izolačního skla
pro účinnou a přesvědčivou prezentaci nabízených produktů.

Samostatně spínané vnitřní osvětlení
zvýrazňuje zboží správným osvětlením – pozvání k nákupu.

Pozinkované a průhledným ochranným lakem lakované úložné rošty
jsou výškově přestavitelné a dovolují variabilní využití vnitřního prostoru. Rošty mají nosnost 45 kg.

Umělohmotný vnitřní povrch
zaručuje jak flexibilitu tak také hygienu a snadné čištění.

Zesílená izolace
pro nižší spotřebu energie a konstantní teplotu.

Samozavírací dveře zabraňují zbytečným ztrátám chladu a přispívají tak ke snižování spotřeby energie.

Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem

Univerzální chladničky s cirkulací vzduchu od Liebherru jsou ideální, pokud je potřebné rychlé zchlazení právě vloženého zboží. Tak lze například za podstatně kratší dobu zchladit velké množství osvěžujících nápojů a dále je prodat než u

přístroje se statickým chlazením. Tento chladící systém zajišťuje rovnoměrnou úroveň teploty a vlhkosti rovnoměrně v celém vnitřním prostoru. Teplota je nastavitelná v rozsahu 0 °C až +15 °C.



Dynamické chlazení se systémem cirkulace vzduchu

Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje rychlé zchlazení právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladící teplotu v celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypíná ventilátor při otevření dveří. To šetří cennou energii a zabraňuje prudkému vnitřnímu teplotnímu posunu.



Zamykání

Univerzální chladničky se systémem cirkulace vzduchu jsou uzamykatelné robustním zámkem, který je umístěn nezávisle na pevném madle.



Nástavec pro FKvsI

Světelný displej, kterým lze dovybavit modely FKvsI, zaručuje upoutání pozornosti na přístroj a jeho obsah. Vzhled displeje lze snadno přizpůsobit individuálním potřebám.

Vhodné pro modely FKvsI 41, 36 a 26.



Digitální ukazatel teploty

Teplotní ukazatel nezávislý na elektrickém napájení řady FKvsI ukazuje vnitřní teplotu na stupeň přesně.

Design

Elegantní SwingLine design řady Premiumline s postranními hranami dělá z těchto přístrojů první jakost pro vyšší požadavky.

Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem – přehled modelů

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	Povrchová úprava
FKvsI 5410	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	stříbrná
FKv 5410	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	bílá
FKvsI 5412	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	stříbrná
FKv 5412	544/520 l	750/730/1640	600/560/1452	bílá
FKvsI 3610	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	stříbrná
FKv 3610	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	bílá
FKvsI 3612	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	stříbrná
FKv 3612	335/329 l	600/610/1640	470/440/1452	bílá
FKvsI 2610	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	stříbrná
FKv 2610	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	bílá
FKvsI 2612	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	stříbrná
FKv 2612	236/230 l	600/610/1250	470/440/1062	bílá
FKSBv 3600	352/331 l	600/616/1610	513/441/1418	stříbrná
FKv 502	45/42 l	425/450/612	338/270/516	nerezová



Chladničky
s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem	544/520 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750/730/1640
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600/560/1452
Spotřeba energie za 24 hodin	1,0 kWh
Obecně	
Chladící systém	dynamický
Proces odmrzování	automatický
Rozsah teplot	0°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	bílá
Povrchová úprava dveří	bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální
Vnitřní osvětlení	–
Přestavitelné odkládací plochy	4 (5 v FKvsl 5410)
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou (pozinkované v FKvsl 5410)
Nosnost odkládacích ploch	60 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici
Dveře samozavírací	ano
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	80/73 kg
Klimatická třída	SN-T
Chladivo	R 600a
Příkon	1,5 A/150 W
Frekvence/napětí	50 Hz/220 – 240 V
Příslušenství	Lze získat i ve stříbrné jako FKvsl 5410
Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem	7112449
Rošt bílý	7112415
Ochranný rám	7790739
Nastavitelné nohy	9590629
Sada pro přestavbu – elektronika	9086747

FKv 5410 Premium
28 999,- Kč

FKvsl 5412 Premium

33 999,- Kč



Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)
Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecné
Chladící systém
Proces odmrzování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Druh ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí
Příslušenství
Rošt bílý
Rošt pozinkovaný
Nosný rošt s malými oky
Skleněná police
Skluz na láhve (0,5l)
Přídavná sada koleček
Sokl s kolečky
Reklamní lišty
Sada nastaviteľných nohou
Ochranný rám

UKS 5050

491/429 l
151,675,2/71
133,8/65,2/53,7
1,1 kWh
dynamický
dynamický
0°C až +15°C
nerezová
nerezová
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
-
5
rošty pozinkované
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
lze zaměnit vpravo
71/66 kg
SN
R 600a
1 A / 130 W
50 Hz/220-240 V

UKS 5000

21 999,- Kč

491/429 l
151,675,2/71
133,8/65,2/53,7
1,1 kWh
dynamický
dynamický
0°C až +15°C
bílá
bílá
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
-
5
rošty potažené umělou hmotou
60 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
lze zaměnit vpravo
73/68 kg
SN
R 600a
1 A / 130 W
50 Hz/220-240 V

UKS 5002

33 999,- Kč

491/429 l
151,675,2/71
133,8/65,2/53,7
1,6 kWh
dynamický
dynamický
0°C až +15°C
bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání
5
rošty potažené umělou hmotou
50 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
lze zaměnit vpravo
92/87 kg
SN
R 600a
1,2 A / 160 W
50 Hz/220-240 V

Chladničky s chlazením cirkulujúcim vzduchom

- Chlazzení



Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem



Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)
Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecné
Chladící systém
Proces odmrzování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Materiál dveří
Materiál vnitřních stěn
Druh ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí
Příslušenství
Rošt bílý
Nosný rošt s malými oky
Skleněná police
Skluz na láhev (0,5l)
Přídavná sada koleček
Sokl s kolečky
Reklamní lišty
Sada nastavitelných nohou
Ochranný rám

UKS 3650 24 999,- Kč

352/331 l
159/60/60
141,8/51,3/44,1
1,1 kWh
dynamický
automatický
0°C až +15°C
nerezová
nerezová
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
-
5
rošty pozinkované
50 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici
lze zamknout vpravo
59/54 kg
SN
R 600a
1 A / 180 W
50 Hz/220-240 V
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●

Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem



Chladničky s chlazením cirkulujícím vzduchem	
Brutto/užitný objem	
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	335/329 l
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600/610/1640
Spotřeba energie za 24 hodin	470/440/1452
Obecně	0,9 kWh
Chladicí systém	dynamický
Proces odmrzování	automatický
Rozsah teplot	0°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	stříbrná
Povrchová úprava dveří	stříbrná
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální
Vnitřní osvětlení	–
Přestavitelné odkládací plochy	5 (4 u FKv 3610)
Materiál odkládacích ploch	rošty pozinkované (potažené umělou hmotou u FKv 3610)
Nosnost odkládacích ploch	50 kg
Madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici
Dveře samozavírací	ano
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	64/59 kg
Klimatická třída	SN-T
Chladivo	R 600a
Příkon	1,0 A/130 W
Frekvence/napětí	50 Hz/220 – 240 V
Příslušenství	Lze získat i v bílé jako
Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem	FKv 3610
Sokl s kolečky bílé	27 999,- Kč
Sokl s kolečky	FKv 3612
Ochranný rám	32 999,- Kč
Nastavitelné nohy	FKv 2610
Sada pro přestavbu – elektronika	
Reklamní lišty	

FKvsl 3610 Premium	FKvsl 3612 Premium	FKv 2610 Premium 25 999,- Kč
335/329 l	335/329 l	236/230 l
600/610/1640	600/610/1640	600/610/1250
470/440/1452	470/440/1452	470/440/1062
0,9 kWh	1,2 kWh	0,8 kWh
dynamický	dynamický	dynamický
automatický	automatický	automatický
0°C až +15°C	0°C až +15°C	0°C až +15°C
stříbrná	stříbrná	bílá
stříbrná	dveře z izolačního skla	bílá
umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
mechanické	mechanické	mechanické
vně digitální	vně digitální	vně digitální
–	stropní osvětlení, s možností samostatného zapínání	–
5 (4 u FKv 3610)	5 (4 u FKv 3612)	3 (4 u FKvsl 2610)
rošty pozinkované (potažené umělou hmotou u FKv 3610)	rošty pozinkované (potažené umělou hmotou u FKv 3612)	rošty potažené umělou hmotou (pozinkované u FKvsl 2610)
50 kg	50 kg	50 kg
ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
k dispozici	k dispozici	k dispozici
ano	ano	ano
vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
64/59 kg	82/76 kg	52/49 kg
SN-T	SN-ST	SN-T
R 600a	R 600a	R 600a
1,0 A/130 W	1,5 A/160 W	1,0 A/120 W
50 Hz/220 – 240 V	50 Hz/220 – 240 V	W 50 Hz/220 – 240 V
Lze získat i v bílé jako	Lze získat i v bílé jako	Lze získat i ve stříbrné jako
FKv 3610	FKv 3612	FKvsl 2610
27 999,- Kč	32 999,- Kč	
7112537	7112537	7112537
7112467	7112467	7112467
9086749	9086749	9086749
7790773	7790773	–
9590737	9590737	9590737
9086747	9086747	9086747
7641603	7641603	7641603

Uvedené ceny jsou bez DPH.



FKv 2612 Premium
30 999,- Kč

236/230 l
600/610/1250
470/440/1062
1,0 kWh

dynamický
automatický
0°C až +15°C
bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
stropní osvětlení, s možností samostatného zapínání

3 (4 u FKvsl 2612)
rošty potažené umělou hmotou
(pozinkované u FKvsl 2612)

50 kg
ergonomické tyčové madlo
k dispozici

ano
vpravo, lze zaměnit

67/62 kg
SN-ST
R 600a

1,5 A/150 W
50 Hz/220 – 240 V
Lze získat i ve stříbrné jako **FKvsl 2612**

7112537
7112467
9086749
–
9590737
9086747
7641603

Chladnička
s transportním ochranným rámem

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecné
Chladící systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Dveře samozavírací
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí

Příslušenství
Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem
Rošt bílý
Nosný rošt s malými oky
Reklamní lišty
Skluz na láhve (0,5l)



FKSBv 3600

352/331 l
600/616/1610
513/441/1418
1,1 kWh

dynamický
automatický
+2°C až +10°C
stříbrná
stříbrná
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
–
5
rošty potažené umělou hmotou
50 kg
integrované ve dveřích
k dispozici
–
vpravo, lze zaměnit
69/64 kg
SN
R 600a
1,0 A/150 W
50 Hz/220 – 240 V

7112163
7112064
7112553
7640617
9007789

Pultová chladnička



Při kompaktních rozměrech nabízí Fkv 502 velkorysou kapacitu pro skladování: Do chladničky lze bez problémů umístit až 60 plechovek nebo 30 0,5-litrových lahví.



Výkonný cirkulační systém zajišťuje rychlé zchlazení právě vložených nápojů a potravin a zaručuje rovnoměrnou teplotu v celém vnitřním prostoru.



Variabilní vnitřní prostor v antracitové barvě přesvědčuje svou elegancí. Lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním potřebám. Odkládací rošty jsou výškově přestaviteLNé.



Pultová chladnička s chlazením cirkulujícím vzduchem

**bez
CFC/HFC** - **Chlazení**



Pultová chladnička s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladicí systém
Proces odmrazování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí

FKv 502 Premium
29 999,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. 31

Chladničky pro prezentaci s chlazením cirkulujícím vzduchem

Chladničky se světelným displejem Liebherr nabízí ideální předpoklady pro prezentaci zboží. Od zezadu světelného displeje přes dveře z izolačního skla až k variabilnímu vnitřnímu prostoru nabízí tyto přístroje všechny možnosti, jak upozornit na čerstvé zboží. Chladničky nabízí přesvědčivý profesionální

výkon, kterým se vyznačují všechny přístroje Liebherr s cirkulací vzduchu. Uložené nápoje a potraviny jsou rychle zchlazeny a v celém vnitřním prostoru je konstantní teplota. Teplota je nastavitelná v rozsahu +2 °C až +15 °C.



Světelný displej

Společně s vnitřním osvětlením spínáný světelný displej u modelů FKDV zaručuje velkou pozornost pro přístroj a jeho obsah. Vzhled displeje lze snadno přizpůsobit individuálním potřebám.

Robustní odkládací plochy

Pozinkované, průhledným lakem chráněné odkládací rošty jsou výškově nastavitelné a dovolují tak variabilní uspořádání vnitřního prostoru.

Zamykání

Chladničky jsou uzamykatelné robustním zámkem, který je umístěn nezávisle na pevném madle.

Madlo

U modelu BCDv 1002 je madlo prakticky integrováno do hliníkového rámu dveří.



Pro účinnou prezentaci zboží

Za dveřmi z izolačního skla lze přesvědčivě prezentovat nabídku zboží. Samostatně spínané vnitřní osvětlení přístrojů se skleněnými dveřmi staví zboží do správného světla – pozvání ke koupì.

Chladničky pro prodej s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š/H/V)

Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)

Spotřeba energie za 24 hodin

Obecné

Chladící systém

Proces odmrzování

Rozsah teplot

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto/netto hmotnost

Klimatická třída

Chladivo

Příkon

Frekvence/napětí

Příslušenství

Nosný rošt s hustým žebrováním

Rošt bílý

Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem

Ochranný rám

Reklamní lišty

Sada pro přestavbu – elektronika

Chladničky pro prodej s chlazením cirkulujícím vzduchem – přehled modelů

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Osvětlení vertikální	Osvětlení horizontální
FKDv 4312	421/414 l	600/670/1990	•	
FKDv 3712	368/292 l	600/670/1996	•	
FKvsI 4112	365/346 l	600/610/1800		•
BCDv 1002	85/77 l	497/528/816		•



FKdV 4312	FKdV 3712 Premium 29 999,- Kč	FKvsI 4112 Premium 28 999,- Kč	BCDv 1002 15 999,- Kč
421/414 l	368/292 l	365/346 l	85/77 l
600/670/1990	600/670/1996	600/610/1800	497/528/816
468/508/1619	464/478/1435	470/440/1612	430/360/544
2,5 kWh	2,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh
dynamický	dynamický	dynamický	dynamický
automatický	automatický	automatický	automatický
+2°C až +15°C	+2°C až +15°C	0°C až +15°C	+2°C až +15°C
bílá	stříbrná	stříbrná	stříbrná
dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla	dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
mechanické	mechanické	mechanické	mechanické
uvnitř analogový	uvnitř analogový	vně digitální	–
horizontální osvětlení, s možností	horizontální osvětlení, s možností	stropní osvětlení, s možností nezávislého	Do roviny zapuštěné stropní osvětlení,
spínání spolu s displejem	spínání spolu s displejem	zapínání	které lze zapínat paralelně k displeji
5	5	5	2
rošty pozinkované	rošty pozinkované	rošty pozinkované	rošty pozinkované
45 kg	45 kg	50 kg	30 kg
ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo	prohlubeň pro madlo
k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
–	ano	ano	–
vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
100/95 kg	103/97 kg	86/80 kg	37/36 kg
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
3,0 A/320 W	3,0 A/320 W	1,5 A/180 W	1,25 A/155 W
50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V
7112585	7112585	–	–
–	–	7112467	–
–	–	7112537	–
–	7790785	7790747	–
7640617	7641603	7641603	–
–	–	9086747	–

Chladničky s možností podstavby s chlazením cirkulujícím vzduchem

"Čerstvý výkon" v kompaktním formátu nabízejí chladničky série FKUv. Přístroje jsou vhodné jak pro podstavbu tak také jako volně stojící a vynikají svým chlazením s cirkulací vzduchu. Čerstvě vložené zboží se rychle zchladí a v celém

vnitřním prostoru panuje konstantní teplota. Série podstavných chladniček je doplněna modely FKU se statickým chlazením. Tyto přístroje nabízejí možnost chlazení 50 l sudu typ KEG.



Spojovací rámy

Pomocí spojovacích rámů se otevírají další možnosti využití. Na malé ploše lze s nimi docílit pachové a teplotní oddělení prostorů. Pomocí spojovacích rámů lze navzájem libovolně kombinovat všechny přístroje FKUv a GGU.

Boční stěny se zesílenou izolací

Boční stěny jsou provedeny se zesílenou izolací. Tím je ušetřena cenná energie a současně je zaručeno komfortní vyjímání roštů při úhlu otevření dveří 90°. Dveře jsou provedeny jako samozavírací.



Elektronické ovládání

Chladničky řady FKUv jsou vybaveny precizním elektronickým ovládáním s digitálním ukazatelem teploty, který je integrován v pracovní desce. Teploty lze pomocí tohoto ovládání nastavit na stupeň přesně v rozsahu 1 °C až 15 °C. Optický a akustický dveřní a teplotní alarm varují před nekontrolovaným nárůstem teploty.



Dynamické chlazení se systémem cirkulace vzduchu

Výkonný systém cirkulace vzduchu zajišťuje rychlé ochlazení právě vloženého zboží a rovnoměrnou chladící teplotu v celém vnitřním prostoru. Dveřní spínač vypíná ventilátor při otevření dveří. To šetří cennou energii a zabraňuje proudění teplého vnějšího vzduchu dovnitř. Přístroje se odmrzají automaticky.

Chladničky s možností podstavby s chlazením cirkulujícím vzduchem – přehled modelů

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	Povrchová úprava
FKUv 1660	141/130 l	600/615/830	441/439/667	nerezová
FKUv 1662	141/130 l	600/615/830	441/439/667	nerezová
FKUv 1610	141/130 l	600/615/830	441/439/667	bílá
FKUv 1612	141/130 l	600/615/830	441/439/667	bílá

Chladničky s možností podstavby se statickým chlazením – přehled modelů

FKU 1805	180/160 l	600/600/850	513/441/702	bílá
FKU 1800	180/160 l	600/600/850	513/441/702	bílá



Chladničky s možností podstavby s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladící systém
Proces odmrzování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Madlo
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí
Příslušenství
Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem
Spojovací rám nerezový (GGU dole/nahoře)
Přídavná sada koleček

FKUv 1660 Premium
24 999,- Kč

141/130 l
600/615/830
441/439/667
0,7 kWh
dynamický
automatický
+1°C až +15°C
nerezová
nerezová
umělá hmota stříbrná
elektronické
vně digitální
–
3
rošty pozinkované
60 kg
tyčové madlo z nerezu
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
38/35 kg
N-T
R 600a
1,0 A/100 W
50 Hz/220 – 240 V

FKUv 1662 Premium
26 999,- Kč

141/130 l
600/615/830
441/439/667
0,9 kWh
dynamický
automatický
+1°C až +15°C
nerezová
dveře z izolačního skla
umělá hmota stříbrná
elektronické
vně digitální
stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání
3
rošty pozinkované
60 kg
tyčové madlo z nerezu
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
45/42 kg
ST
R 600a
1,0 A/120 W
50 Hz/220 – 240 V

Chladničky s možností podstavby s chlazením cirkulujícím vzduchem



Chladničky s možností podstavby s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š/H/V)

Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)

Spotřeba energie za 24 hodin

Obecně

Chladící systém

Proces odmrzování

Rozsah teplot

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Zámek

Směr otevírání dveří

Brutto/netto hmotnost

Klimatická třída

Chladivo

Příkon

Frekvence/napětí

Příslušenství

Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem

Spojovací rámy, bílá (GGU dole/nahoře)

Přídavná sada koleček

FKUv 1610 Premium
19 999,- Kč

141/130 l

600/615/830

441/439/667

0,7 kWh

dynamický

automatický

+1°C až +15°C

bílá

bílá umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

–

3

rošty pozinkované

60 kg

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

37/35 kg

N-T

R 600a

1,0 A/100 W

50 Hz/220 – 240 V

FKUv 1612 Premium
20 999,- Kč

141/130 l

600/615/830

441/439/667

0,9 kWh

dynamický

automaticky

+1°C až +15°C

bílá

bílá dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání

3

rošty pozinkované

60 kg

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

44/41 kg

ST

R 600a

1,0 A/120 W

50 Hz/220 – 240 V



Podstavné chladničky
s chlazením cirkulujícím vzduchem

Brutto/užitný objem	180/160 l
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	85,0/60/60
Vnitřní rozměry v cm (V/Š/H)	70,2/51,3/44,1
Výška bez pracovní desky v cm	81,9
Rozměry dekorační desky v cm (V/Š)	76,9/58,8
Spotřeba energie za 24 hodin	0,9 kWh
Obecně	
Chladící systém	dynamický
Proces odmrzování	automatický
Rozsah teplot	0°C až +15°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	nerezová
Povrchová úprava dveří	nerezová
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Druh ovládání	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální
Vnitřní osvětlení	žárovka
Přestavitelné odkládací plochy	3
Materiál odkládacích ploch	rošty pozinkované
Nosnost odkládacích ploch	50 kg
Madlo	tyčové madlo z nerezu
Zámek	k dispozici
Směr otevírání dveří	lze zaměnit vpravo
Brutto/netto hmotnost	38/35 kg
Klimatická třída	SN
Chladivo	R 600a
Příkon	1 A / 100 W
Frekvence/napětí	50 Hz/220-240 V
Příslušenství	
Dekorační rámy bílé	–
Dekorační rámy hliníková barva	–
Rošt pozinkovaný s ochranným lakem	●
Spojovací rámy (UKU dole)	●
Spojovací rámy (GG dole)	●
Přídavná sada koleček	●

UKU 1850

180/160 l
85,0/60/60
70,2/51,3/44,1
81,9
76,9/58,8
0,9 kWh
dynamický
automatický
0°C až +15°C
nerezová
nerezová
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
žárovka
3
rošty pozinkované
50 kg
tyčové madlo z nerezu
k dispozici
lze zaměnit vpravo
38/35 kg
SN
R 600a
1 A / 100 W
50 Hz/220-240 V

UKU 1852

180/157 l
85,0/60/60
70,2/51,3/44,1
81,9
76,9/58,8
1,2 kWh
dynamický
automatický
0°C až +15°C
nerezová
dveře z izolačního skla
umělá hmota stříbrná
mechanické
uvnitř analogový
stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání
3
rošty pozinkované
50 kg
tyčové madlo z nerezu
k dispozici
lze zaměnit vpravo
47/44 kg
SN
R 600a
1,2 A / 160 W
50 Hz/220-240 V

UKU 1805

14 999,- Kč
180/160 l
85,0/60/60
70,2/51,3/44,1
81,9
76,9/58,8
0,9 kWh
dynamický
automatický
0°C až +15°C
bílá
nerezová
umělá hmota bílá
mechanické
vně digitální
žárovka
3
rošty potažené umělou hmotou
50 kg
tyčové madlo z nerezu
k dispozici
lze zaměnit vpravo
38/35 kg
SN
R 600a
1 A / 100 W
50 Hz/220-240 V

Chladničky se statickým chlazením

Vně robustní kvalita, uvnitř promyšlený komfort: Universální chladničky Liebherr jsou připraveny splnit rozmanité požadavky všedního dne živnostenského provozu. Vnější plášt' z ocelového plechu je mimořádně robustní. Obzvláště stabilní uložení dveří zaručuje i při častém otevírání a zavírání absolutní jistotu funkčnosti. S možností změny směru otevírání dveří lze přístroje umístit všude se snadnou přístupností. Univerzální

chladničky přesvědčují svým maximálním vnitřním užitným prostorem. Vnitřní stěny jsou beze spár a tak je lze snadno udržovat v čistotě. Přístroje se odmrazují automaticky, odtátá voda se odvádí mimo vnitřní prostor, kde se odpařuje teplem kompresoru. Chladící teplota je plynule nastavitelná v rozsahu +2 °C až +10 °C.



Snadno čistitelné

Jak vnitřní umělohmotné stěny beze spár, tak i výbava přístroje se vyznačují snadným udržováním a umožňují hygienické čištění. Dvě prohlubně nahoře na zadní stěně skříně ulehčují uchopení při transportu.



Pro účinnou prezentaci zboží

Za dveřmi z izolačního skla lze přesvědčivě prezentovat nabídku. Samostatně spínané vnitřní osvětlení přístrojů se skleněnými dveřmi staví zboží do správného světla – pozvání ke koupì. Pro optimální ovládání je regulátor teploty umístěn vně ovládacího panelu.

Dveře

Robustní zámek chrání zboží před nedovoleným přístupem. Těsnění dveří je v případě potřeby vyměnitelné. Všechny přístroje lze získat i s dveřmi z izolačního skla.



Chladničky se statickým chlazením – přehled modelů

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	Povrchová úprava
FKS 5000	500/433 l	752/710/1516	652/537/1338	bílá
FKS 5002	500/433 l	752/710/1516	652/537/1338	bílá
FKS 3600	360/335 l	600/600/1590	513/441/1418	bílá
FKS 3602	360/335 l	600/600/1590	513/441/1418	bílá
FKS 2600	260/247 l	600/600/1216	513/441/1047	bílá
FKS 2602	260/247 l	600/600/1216	513/441/1047	bílá
FKS 1800	180/174 l	600/600/850	513/441/734	bílá
FKS 1802	180/174 l	600/600/885	513/441/734	bílá



Chladničky se statickým chlazením	FKS 5000 19 999,- Kč	FKS 5002 28 999,- Kč	FKS 3600 21 999,- Kč
Brutto/užitný objem	500/433 l	500/433 l	360/335 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	752/710/1516	752/710/1516	600/600/1590
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	652/537/1338	652/537/1338	513/441/1418
Spotřeba energie za 24 hodin	0,9 kWh	1,5 kWh	0,9 kWh
Obecně			
Chladící systém	statický	statický	statický
Proces odmrzování	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+2°C až +10°C	+2°C až +10°C	+2°C až +10°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	bílá	bílá	bílá
Povrchová úprava dveří	bílá	dveře z izolačního skla	bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické
Vnitřní osvětlení	–	stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání	–
Přestavitelné odkládací plochy	5	5	5
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	60 kg	50 kg
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	71/66 kg	89/84 kg	59/55 kg
Klimatická třída	ST	SN	SN
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1,0 A/130 W	1,35 A/170 W	1,0 A/120 W
Frekvence/napětí	50 Hz/220 – 240 V	50 Hz/220 – 240 V	50 Hz/220 – 240 V
Příslušenství			
Rošt bílý	7112063	7112063	7112064
Nosný rošt s malými oky	7112921	7112921	7112553
Nosný rošt	7112001	7112001	7112163
Skleněná police	9293689	9293689	9293691
Skluz na láhev (0,5l)	–	–	9007789
Sokl s kolečky	9086957	9086957	9086959
Reklamní lišty	7640617	7640617	7640617
Ochranný rám	9590869	9590869	9590871
Sada nastavitelných nohou	9590963	9590963	9590965

Chladničky se statickým chlazením



Chladničky se statickým chlazením	FKS 3602 26 999,- Kč	FKS 2600 22 999,- Kč	FKS 2602 25 999,- Kč
Brutto/užitný objem	360/335 l	260/247 l	260/247 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600/600/1590	600/600/1216	600/600/1216
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	513/441/1418	513/441/1047	513/441/1047
Spotřeba energie za 24 hodin	1,5 kWh	0,8 kWh	1,4 kWh
Obecně			
Chladicí systém	statický	statický	statický
Proces odmrzování	automatický	automatický	automatický
Rozsah teplot	+2°C až +10°C	+2°C až +10°C	+2°C až +10°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	bílá	bílá	bílá
Povrchová úprava dveří	dveře z izolačního skla	bílá	dveře z izolačního skla
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	mechanické	mechanické	mechanické
Vnitřní osvětlení	stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání	–	stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání
Přestavitelné odkládací plochy	5	4	4
Materiál odkládacích ploch	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost odkládacích ploch	50 kg	50 kg	50 kg
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	74/70 kg	45/41 kg	62/58 kg
Klimatická třída	SN	SN	SN
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a
Příkon	1,15 A/130 W	1,0 A/100 W	1,1 A/130 W
Frekvence/napětí	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V
Příslušenství			
Rošt bílý	7112064	7112064	7112064
Nosný rošt s malými oky	7112553	7112553	7112553
Nosný rošt	7112163	7112163	7112163
Skleněná police	9293691	9293691	9293691
Skluz na láhve (0,5l)	9007789	9007789	9007789
Sokl s kolečky	9086959	9086781	9086781
Reklamní lišty	7640617	7640617	7640617
Sada nastavitelných nohou	9590965	9590965	9590965
Ochranný rám	9590871	–	–


**Chladničky
se statickým chlazením**

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladící systém
Proces odmrzování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí
Příslušenství
Rošt bílý
Nosný rošt s hustým žebrováním
Nosný rošt
Skleněná police
Skluz na láhev (0,5l)
Přídavná sada koleček
Sokl s kolečky
Reklamní lišty
Sada nastaviteľných nohou

FKS 1800
13 999,- Kč

180/174 l
600/600/850
513/441/734
0,7 kWh
statický
automatický
+2°C až +10°C
bílá
bílá
umělá hmota bílá
mechanické
–
3
rošty potažené umělou hmotou
50 kg
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
35/33 kg
SN
R 600a
1,0 A/100 W
50 Hz/220–240 V
7112064
7112553
7112163
9293691
9007789
9086967
9086781
7640617
9590965

FKS 1802
21 999,- Kč

180/174 l
600/600/885
513/441/734
1,2 kWh
statický
automatický
+2°C až +10°C
bílá
dveře z izolačního skla
umělá hmota bílá
mechanické
stropní osvětlení, s možností nezávislého zapínání
3
rošty potažené umělou hmotou
50 kg
k dispozici
vpravo, lze zaměnit
45/42 kg
SN
R 600a
1,0 A/100 W
50 Hz/220–240 V
7112064
7112553
7112163
9293691
9007789
9086967
9086781
7640617
9590965



Chladničky s možností podstavby se statickým chlazením

Brutto/užitný objem
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)
Výška bez pracovní desky v mm
Rozměry dekorační desky v mm (Š/H)
Spotřeba energie za 24 hodin
Obecně
Chladící systém
Proces odmrzování
Rozsah teplot
Povrchová úprava vnějšího pláště
Povrchová úprava dveří
Materiál vnitřních stěn
Ovládání
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy
Materiál odkládacích ploch
Nosnost odkládacích ploch
Zámek
Směr otevírání dveří
Brutto/netto hmotnost
Klimatická třída
Chladivo
Příkon
Frekvence/napětí
Příslušenství
Dekorační rám bílý
Dekorační rám hliníková barva
Rošt pozinkovaný, s ochranným lakem
Spojovací rám nerezový (FKU dole/GGU nahore)
Spojovací rám nerezový (FKU nahore/GGU dole)
Spojovací rám bílý (FKU nahore/GGU dole)
Přídavná sada koleček
Skluz na láhve (0,5l)
Rošt bílý
Nosný rošt s hustým žebrováním

FKU 1805 **17 999,- Kč**

180/160 l	180/160 l
600/600/850	600/600/850
513/441/702	513/441/702
819	819
767/585	767/585
0,7 kWh	0,7 kWh
statický	statický
automatický	automatický
+2°C až +11°C	+2°C až +11°C
bílá	bílá
nerezová	bílá
umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
mechanické	mechanické
vně digitální	vně digitální
žárovka	žárovka
3	3
rošty potažené umělou hmotou	rošty potažené umělou hmotou
50 kg	50 kg
k dispozici	k dispozici
vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
37/35 kg	37/35 kg
SN	SN
R 600a	R 600a
1,0 A/100 W	1,0 A/100 W
50 Hz/220 – 240 V	50 Hz/220 – 240 V

FKU 1800 **9 999,- Kč**

–	9910829
–	9910831
7112163	7112163
7743591	–
7777699	–
–	9876697
9086967	9086967
9007789	9007789
7112064	7112064
7112553	7112553